

## Küçük tesisler için web tabanlı geçiş kontrol



### KULLANIŞLI, UYGUN FİYATLI, WEB TABANLI GEÇİŞ KONTROL

- **Basit** - Yerleşik yazılımlı önceden yapılandırılmış kontrol panelinin kurulumu kolaydır ve birkaç dakika içinde çalışır hâle gelebilir.
- **Ölçeklenebilir** - "Tak çalıştır" genişletme donanımıyla onaltı kapıya kadar güvenlik sağlayın.
- **Kullanışlı** - Özel bir bilgisayar veya sunucu gerekmez; web tabanlı yönetim portalı, sisteme her an her yerden erişime olanak tanır.
- **Güvenli** - Seos® tarafından güçlendirilmiş ödüllü kimlik yönetim teknolojilerini destekler.

HID Global'in küçük tesisler için web tabanlı kontrol paneli olan ACW2-XN, küçük tesisler için anahtar teslim geçiş kontrol çözümü sunar. Günümüzün güvenlik sorunları ile mücadele edin ve en son teknoloji ürünü kimlik yönetimi desteğinden ve kurumsal düzeyde donanımın güvenilirliğinden maliyetinin çok altında bir fiyatla yararlanın.

Kaybolan veya çalınan kimlik bilgileri için riski ve yanıt süresini azaltın. Bir dizi HTML5 özellikli cihaz aracılığıyla kullanımı kolay yönetim portalına erişmek için standart bir web tarayıcısı kullanın. Web tabanlı portal, akıllı kartların fiziksel anahtar yönetim masrafı veya zorluğu olmadan sağlanmasını ve iptal edilmesini kolaylaştırır.

Geçiş kontrol ve kimlik yönetimine ek olarak ACW2-XN, değerli ve yerleşik iş araçları sağlar. Temel raporlama ve tam denetim günlükleri, yönetim portalı üzerinden tek bir düğme ile erişilebilir.

HID Global küçük tesislerin geçiş kontrolünde güvenilirlik, endüstri liderliği ve güçlü garantisıyla desteklenen bir geçiş kontrol çözümü sağlar.

Bu ürün, sadece belirli ülkelerde mevcuttur. Ayrıntılı bilgi almak için ülkenizdeki HID Global partneriniz ile iletişim kurun.

#### ÜRÜNÜN AVANTAJLARI:

- **Güvenilirlik** - Kurumsal düzeyde donanım ve genişletilmiş garanti
- **Daha Az Risk** - Kopyalanan veya kaybolan fiziksel anahtarlarla ilişkili riskleri ortadan kaldırın
- **Kontrol** - 7/24 yönetilen geçişler sayesinde çevrimiçi olarak kolayca yetki verin veya erişimleri iptal edin

## Bu Web Tabanlı Geçiş Kontrol Çözümünü kimler Kullanmalı? Ürün Özellikleri

### Daha küçük ölçekli tesisler

- Riski azaltın
- Güvenliği artırın
- Güvenlik denetimi gereksinimlerini karşılayın
- Yetkili kullanıcılar için uygun erişimi etkinleştirin
- Yetkisiz kullanıcılara erişimi kısıtlayın
- Yirmi dört saat güvenlik yönetimi

- Tanınmış endüstri yenilikçisinden yenilikçi kart teknolojisi desteği
- iOS ve Android dâhil popüler mobil işletim sistemleri desteği
- AW2 Weigand Kapı Modülü kullanarak basit ve hızlı sistem genişletme
- Düşük bakım gereksinimi
- Beş yıl garanti

## TEKNİK ÖZELLİKLER

Gereksinimler	
<b>Tarayıcı Gereksinimleri</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Chrome 58.0.3029.110 veya sonraki sürümler</li> <li>• Firefox 52.0.2 veya sonraki sürümler</li> </ul>
<b>Mobil İşletim Sistemi Gereksinimleri</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• iOS 10.1.1 veya sonraki sürümler</li> <li>• Android 5.1.1 veya sonraki sürümler</li> <li>• 1 GB RAM veya üzeri</li> </ul>

Daha fazla bilgi için ülkenizdeki HID Global partneriniz ile iletişim kurun

Model Adı	ACW2-XN	AW2
<b>Açıklama</b>	Metal Muhafazada Kontrol Paneli, Wiegand Modülü ve Güç Kaynağı	Wiegand Modülü
<b>Maksimum Kapasite</b>		
<b>Kullanıcılar</b>	1000	-
<b>Kartlar (Kullanıcı Başına En Fazla 3 Kart)</b>	3000	-
<b>Olay Hafızası</b>	100.000	-
<b>Genişletme Modülleri</b>	4*	-
<b>İletişim Arayüzü</b>		
<b>TCP/IP (10/100)</b>	E	H
<b>RS485</b>	E	H
<b>Okuyucu Arayüzü</b>		
<b>Wiegand Girişi</b>	2	2
<b>12 VDC Çıkış</b>	2	2
<b>Giriş/Çıkış</b>		
<b>TTL Girişi (REX)</b>	2	2
<b>Denetimli Girişler (Kapı Durum Sensörü)</b>	2	2
<b>Kurcalama</b>	1	-
<b>Röle</b>	2	2
<b>Çevresel Özellikler</b>		
<b>Çalışma sıcaklığı</b>	-13° ila +140° F (-25° ila +60° C)	-13° ila +140° F (-25° ila +60° C)
<b>Depolama sıcaklığı</b>	-40° ila +176° F (-40° ila +80° C)	-67° ila +185° F (-55° ila +85° C)
<b>Çalışma nemi</b>	%0 ila %75	%0 ila %75
<b>Çevresel derecelendirme</b>	IP20	Yok
<b>Güç</b>		
<b>Giriş Gerilimi</b>	100 ila 230 VAC (50-60Hz)	12 ila 15 VDC
<b>Güç Gereksinimleri</b>	Akım: 1,35 A	Akım: 37 mA Güç: 0,44 W
<b>Güç Girişi Koruması</b>	Mod Anahtarlı Güç Kaynağı	Ters Kutup Koruması Aşırı Akım Koruması
<b>Fiziksel Özellikler</b>		
<b>Boyutlar (d-g-y)</b>	7,3 inç x 3,88 inç x 2,28 inç (8,2 cm x 38 cm x 31 cm)	6,3 inç x 2,8 inç x 1,4 inç (16,15 cm x 7,1 cm x 3,6 cm)
<b>Ağırlık</b>	7,44 ons (5,45 kg)	5,29 ons (0,15 kg)
<b>Özellikler</b>		
<b>Gömülü Web Sunucusu</b>	HID Access Manager	H
<b>Garanti</b>	5 Yıl	

\* Önceden yerleştirilmiş bir AW2 ile birlikte gelir



© 2017 HID Global Corporation/ASSA ABLOY AB. Tüm hakları saklıdır. HID, HID Global, HID Mavi Tuğla logosu, Zincir Tasarımı ve iCLASS SEOS işaretleri, ABD ve/veya diğer ülkelerdeki HID Global ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır; Diğer tüm ticari markalar, hizmet markaları ve ürün veya hizmet isimleri, ilgili sahiplerinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.

2018-02-pacs-acw2xn-ds-tr

PLT-03873