

HID

DTC4500e

İleri Seviye Termal Transfer Kart Yazıcı

GENEL BASKI ÖZELLİKLERİ

- Doğrudan Karta Sublimasyon Yöntemi ile Termal Transfer Baskı
- Tek Yüz ve Çift Yüz Termal Baskı Seçeneği
- Tek Yüz ve Çift Yüz Laminasyon Modül
- 300 dpi Baskı Kafası
- ISO CR-80 Standartlarında 86mm x 54mm Ebatlarında Kartlara Baskı
- Tam Renkli Baskı: 16 Saniye Tek-Tarafli (YMCKO)
- Monochrome Baskı: 6 Saniye Tek Tarafli (K)

FİZİKSEL, YAZILIM VE OPSİYONEL ÖZELLİKLERİ

- Tüm Windows İşletim Sistemleri ile Uyumlu
- USB 2.0 ve Ethernet Bağlantılı
- 32MB Hafıza
- Genişlik: 460mm / Yükseklik: 249mm/Derinlik: 234mm / Ağırlık: 4,1Kg (Tek Yüz DTC4500e Ölçüleri, Opsiyonlara Bağlı Olarak Değişiklik Gösterebilir)
- Standart Çift Girişli 200 Kart Giriş Haznesi, 100 Kart Çıkış Haznesi
- 100 Kartlık Hatalı Kart Haznesi
- Opsiyonel Fabrika Çıkışlı Manyetik Bant Hico / Loco Kodlamalı
- Opsiyonel Fabrika Çıkışlı Temaslı ve Temasız Akıllı Kart Kodlamalı
- Opsiyonel Fabrika Çıkışlı iclass HID Kart Kodlamalı
- Opsiyonel Sahada Güncellenebilir Tek ve Çift Yüz Laminasyon Mod

TEK VEYA
ÇİFT YÜZ
BASKI



TEK / ÇİFT
YÜZ BASKI VE
LAMİNASYON



SARFLAR

- 45200** – YMCKO 500
- 82600** – 0.6mil Laminasyon 250
- 82601** – 1mil Laminasyon 250
- 86177** – Temizleme Kiti



Yellow Magenta Cyan Black Overlay

Y **M** **C** **K** **O**



ADVANTAGE

HID

Platinum
Partner